

KDE7000TD GENERADOR DIESEL MONOFÁSICO INSONORIZADO

4,5KVA
CÓD. 3050 10004

- ▶ Energía de calidad y bajo ruido
- ▶ 4,5kVA de potencia
- ▶ Partida eléctrica 12V
- ▶ Gabinete Silencioso



Unidad Motriz	Modelo	KM186FAGET-2
	Tipo motor	Monocilíndrico, 4 tiempos, inyección directa
	Distribución	OHV
	Refrigeración	Por aire
	Díámetro x Carrera	86 mm x 72 mm
	Relación de compresión	19 : 1
	Cilindrada	418 cc
	Aspiración	Natural
	Velocidad de giro	3.000 r/min
	Potencia máxima	10HP
	Encendido	Por compresión
	Partida	Eléctrica 12 V
	Batería	12 V - 36 Ah
Combustible	Tipo	Petroleo Diesel
	Capacidad tanque combustible	15L
	Autonomía	> 6h
	Indicador de nivel de combustible	Sí
Aceite	Tipo	Aceite para motores diesel 4T, 15W-40
	Alarma de aceite	Sí
	Capacidad carter	1,65 L
Unidad Generadora	Voltaje	230V
	Frecuencia	50Hz
	Corriente Nominal	19,6A
	Potencia Nominal	4,5kVA
	Potencia Máxima	5,0kVA
	Excitación	PMG con carbones
	Fases	Monofásico
	Grado de aislación	B
	Nº de polos	2
	Factor de potencia (cos phi)	1
	Regulación de voltaje	AVR
Conexión	2 x enchufe hembra 250 V NEMA L6-30R	

Panel de Control	Voltímetro	Sí
	Amperímetro	No
	Frecuenciómetro	No
	Horómetro	Sí
	Protector AC	Sí
	Protector DC	Sí
	Luz indicadora Piloto	Sí
Salida DC	Voltaje	12V DC
	Corriente	8,3A
Gabinete	Estructura	Tipo Silencioso
	Nivel de ruido	72 dB(A) / 7 m
	Chasis	Placas Acero
Accesorios	Enchufe macho	2 x 250V NEMA L6-30P
	Cable para cargar baterías	Sí
	Manual de usuario	Sí
	Juego herramientas básicas	Sí
	Ruedas	-
Dimensiones y Peso	Largo (mm)	915
	Ancho (mm)	547
	Altura (mm)	742
	Peso Vacío(Kg)	153 kg
	Peso con aceite y tanque lleno(Kg)	175 kg
Diseño	Color	Amarillo / Negro
	Transporte	Gancho de levante, manillas de transporte
	Procedencia	China

KDE7000TD
GENERADOR
DIESEL MONOFÁSICO
INSONORIZADO
4,5KVA
CÓD. 3050 10004

