



## HIDROLAVADORA NILFISK MH 3C-145/600

<b>DATOS TÉCNICOS</b>	<b>MH 3C-145/600 PA EU</b>
Presión de la bomba (bares/MPa)	145/14.5
Impacto de la limpieza (kg/fuerza)	2.6
Caudal de agua Qmax/Qiec (l/h)	600/530
Bomba (RPM)	2800
Temperatura del agua (agua/vapor) (°C)	80/150
Temperatura de entrada máx. (°C)	40
Consumo de combustible $\Delta T=45$ °C (kg/h)	2.4
Depósito de combustible (l)	15
Longitud x ancho x altura (mm)	1010x700x1016
Peso (kg)	115
Consumo eléctrico (kW)	3.7
Tensión/fase/frecuencia/corriente (V~/HZ/A)	230/1/50/16
Pistones acero inoxidable	3
Cable (m)	5
Tamaño de la boquilla	0340
<b>Equipamiento de serie</b>	
Kit de conexión ergonómico	101119496
Conexión de entrada de agua	61369
Manguera HP DN6X10M QC3/8in	101406069
Manguera DN6 15M 3/8-QC	
Ergo 2000 estándar con conexión articulada para manguera	106403122
Carrete de la manguera	
Boquilla 0340 anillo indicador violeta	101119735
Boquilla 0400 anillo indicador gris metálico	
<b>REFERENCIA</b>	<b>107146880</b>



DISTRIBUIDOR Y SERVICIO TECNICO AUTORIZADO  
 Guillermo Carvajal Cortes  
 Fonos: 552480788 – 992190091-981594344