

## HIDROLAVADORA NILFISK

### MC 2 120/520T

Hidrolavadoras móviles

MC 2C

#### Ideal para tareas de limpieza diarias

La gama MC 2C es para usos de baja intensidad y tareas de limpieza rutinarias. Ofrece un excelente rendimiento de limpieza, un equipamiento profesional, así como un fácil uso y almacenaje. La MC 2C reúne un alto nivel de ergonomía con una gran potencia de limpieza. Perfecta para tareas diarias de baja intensidad.

En general, la MC 2C asocia un alto nivel de ergonomía con una excelente potencia de limpieza. Los diferentes modelos que componen la MC 2C han sido diseñados básicamente para usos rutinarios semi-profesionales en comercios, pequeñas construcciones o para el alquiler. Esta hidrolimpiadora compacta de agua fría combina un alto rendimiento que incrementa la eficiencia de la limpieza, con una gran ergonomía y durabilidad para una limpieza diaria superior.

- Caudal de agua regulable en todos los modelos
- Depósito de detergente desmontable de 2 L
- Inyector de detergente y dosificador
- Manguera de caucho reforzada en acero (de serie 10 m., XT 15 m.)
- Bomba axial
- Cabezal de latón
- Accesorios Ergo plus
- Pistola Ergo 2000
- Auto On/Off automático
- Incluye lanza 4 en 1 en los modelos XT
- Lanza FlexoPower Plus con boquilla HP para baja presión



Picture shown may not represent model quoted

## Características técnicas

|                                              |             |
|----------------------------------------------|-------------|
| Presión de la bomba (BAR/MPA)                | 120/12      |
| Impacto de limpieza (KG/FORCE)               | 2.2         |
| Bomba (RPM)                                  | 2800        |
| Consumo de energía (KW)                      | 2.3         |
| Voltaje/fase/frecuencia/corriente (V/~/HZ/A) | 230/1/50/10 |
| Caudal de agua qmax/qiec (L/H)               | 520/470     |
| Cable eléctrico                              | 5           |
| Depósito detergente (L)                      | 2           |
| Tamaño de la boquilla                        | .0350       |
| Temperatura de entrada máxima (°C)           | 60          |
| Ceramic coated pistons                       |             |
| Pistones de acero inoxidable                 | 3           |
| Largoxanchoxalto (MM)                        | 394x391x955 |
| Altura de aspiración - cebada (M)            | 0.5         |
| Peso (KG)                                    | 27          |