



HIDROLAVADORA AUTONOMA AGUA CALIENTE 4000 PSI 15 LITROS HONDA CODIGO # 157595



DESCRIPCIÓN

Hidrolavadora Montado en el remolque con unidad autónoma tanque de agua de 800 litros proporciona agua caliente de lavado en cualquier lugar! Perfecto para los sitios de trabajo remotos, sin electricidad ni red de agua. Motor Honda GX630 V-twin y la bomba CAT poderos para suministrar agua caliente a 4000 PSI para una limpieza efectiva. Motor de eje horizontal está diseñado para una larga vida. Bomba Cat de accionamiento directo tiene colector de latón y pistones de cerámica. Conjunto de caldero es totalmente encerradas en una cámara de moldeado a medida combustión de fibra cerámica refractaria con baja conductividad térmica y resistencia al choque térmico. Parker Hannifin Raycor™ filtro de combustible y separador de agua evita los problemas del quemador de encendido. Luces de diagnóstico señal de funcionamiento de los componentes clave. Rear manguera de entrada de la pistola con lanza división mantiene la manguera fuera del camino para un fácil manejo.

CARACTERÍSTICAS + BENEFICIOS

1. 800 litros del tanque de agua
2. El interruptor de presión de control del quemador
3. 3500-lb. remolque tiene capacidad luces, suspensión de eje de torsión, guardabarros y el gato con ruedas
4. Caja de almacenamiento para organizar las herramientas y piezas de repuesto
5. Motores de eje horizontal últimos cinco veces más larga que los motores de eje vertical
6. Caldero de latón forjado da fuerza mejorada en aluminio más barato
7. Easy Start detiene la acumulación de presión en el arranque
8. Presión ajustable para mayor versatilidad trabajo
9. Visor le permite comprobar rápidamente la bomba de aceite
10. El contacto con agua o aceite no dañan el aislamiento; al secar el aislamiento recupera su forma original
11. Termostato regulable
12. Indicadores luminosos de diagnóstico indicar el correcto funcionamiento de los componentes clave
13. 2 carretes de manguera
14. Conexión rápida de 22 mm hace que sea fácil de utilizar varios archivos adjuntos
15. Requiere una batería (no incluido)
16. Requiere ensamblaje



La mejor calidad y durabilidad

Fiabilidad probada

Equipado con una bomba triplex Cat de alta calidad, esta lavadora a presión de agua caliente NorthStar Remolque ofrece fiabilidad probada. Diseño de la transmisión directa de la bomba requiere un menor número de piezas móviles, lo que minimiza el mantenimiento y la maximización de valor.

Gran resistencia, vida más larga

Los pequeños detalles hacen una gran diferencia. La bomba Cat utilizada en este alto rendimiento NorthStar Agua Caliente Skid hidrolimpiadora ha sido creada con pistones de cerámica de alta calidad para proporcionar la máxima resistencia a la corrosión ya la abrasión, lo que ayuda a prolongar la vida útil de la bomba.

Resistente y Road Ready

Empacamos todo este poder de limpieza industrial a 3.500 libras. remolque capacidad de completar con luces, suspensión de eje de torsión y una caja de almacenamiento de camión de aluminio para la organización de las herramientas y los productos químicos.



Características

convenientes Ahorre tiempo y esfuerzo

La lavadora de presión NorthStar Agua Caliente Skid va más allá de la energía y el rendimiento. Presión ajustable significa que está listo para prácticamente cualquier trabajo, grande o pequeño. Cheques de aceite de la bomba son rápidos y conveniente usando la mirilla de la mano. Incluso hemos hecho retroceso tirando suave y más fácil con Easy Start. Una gama completa de accesorios está incluido.

CARACTERÍSTICAS CLAVE

Artículo #	157595
Peso de envío	436 Kg
Presión (PSI)	4.000 - 275 Bar
Caudal (GPM)	15 Litros x min
Motor	Honda GX630 V-twin
Capacidad de combustible (lts)	14 - Consumo 2.8 lts x h.
Combustible	Gasolina
Cilindrada (cc)	630
Torque bruto	29,2
Bomba	CAT 66DX
Pistola	Industrial entrada trasera w / 4 pies lanza
Manguera	45 metros gris de alta presión
Tamaño de acoplamiento (mm)	3/8
Carro	Remolque montado W/15 pulg ruedas
Combustible Capacidad del quemador (lts)	14
Tipo de combustible (quemador)	Diésel
Max. Entrada de agua Temp (° C)	60
Max. Temperatura del agua de salida (° C)	120
Capaz de vapor	No
Quemador Tipo	12V diésel



Inyector Químico	Si
Presión ajustable	Si
Motor Tipo de Aceite	SAE30 aceite de motor
Tipo de bomba de aceite	SAE30 aceite
Incluye la bomba de aceite	Si
Cierre de aceite bajo	Si
Protector térmico	Si
Batería Requerido	Si
Batería Incluida	No