



SDS POWER

MOTOBOMBA DIESEL 3' Arranque manual SDP30L

CÓDIGO: MI-SDS-36824

La motobomba de 3 x 3 pulgadas, es ideal para el bombeo de agua turbia. Entre sus características principales, radica su alarma de aceite y su arranque manual, lo que permite controlar cualquier problema durante su funcionamiento.

La motobomba montada en un armazón de jaula completo, además de montura de resorte, cople de succión y descarga, abrazaderas de mangueras y canastillo de filtro de succión.

Características:

Motor diésel súper ligero con dispositivo cierre mecánico de alta calidad Aleación de aluminio Estructura self-priming Arranque manual. Altura máxima descargas 13 metros Altura máxima de succión 8 metros Capacidad de combustible 12, 5 litros Combustible, Diésel

Funcionamiento:

El motor diésel montado en la motobomba, proporciona un funcionamiento eficiente y económico - Alta eficiencia y productividad para labores agrícolas, de fácil uso y mantención.

Recomendaciones de uso:

Antes de comenzar a operar la máquina, lea, preste atención y siga atentamente todas las instrucciones que se encuentran en la máquina y en los manuales. Familiarícese con los controles y el uso correcto de la herramienta. Controle siempre el nivel del aceite con la motobomba apoyada sobre la superficie a nivel. Gire y retire el tapón de aceite, y limpie la varilla con un trapo limpio y seco. Inserte la varilla en la boca de llenado de aceite sin girarlo.

En caso que el nivel de aceite marcado se más bajo que la marca más baja de la varilla, recarga con aceite lubricante nuevo hasta alcanzar la marca superior de la varilla.

Atención:

Son bombas para agua limpia. No deben bombearse líquidos corrosivos, combustibles

Este equipo requiere Instalación o Puesta en marcha:

- Equipos que requieran instalación en terreno y puesta en marcha se debe convenir precio, fecha y tiempos con Servicio Técnico ACO.
- Valores de los productos no incluyen obras civiles, instalaciones eléctricas, neumáticas o de ningún tipo, además ACO no realiza instalaciones de ese tipo.
- Entregas son sobre camión.
- La garantía del producto opera solo si los equipos fueron instalados por personal autorizado de ACO. La intervención de cualquier tercero anula automáticamente la garantía.

Ficha Técnica

MODELO	SDP30L
DIAMETRO DE SUCCION	3" Pulgada
DIAMETRO DESCARGA	3" Pulgada
ALTURA MAXIMA DESCARGA	13 Metros
ALTURA SUCCION MAXIMA	8 Metros
CAUDAL MAXIMO	500 Lts / Min
CAPACIDAD DE COMBUSTIBLE	12,5 Litros
TIPO DE COMBUSTIBLE	DIESEL
AUTONOMIA	4 Horas
CAPACIDAD DE ACEITE	1,1 Litros
MODELO DE MOTOR	SD178
POTENCIA DE MOTOR	6 HP
TIPO DE PARTIDA	Manual

PESO 52

DIMENSIONES 570 x 460 x 680

GARANTIA 6 Meses (500 Horas)